CE
12

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Nº: 10

1. Código de Identificação Único do produto-tipo:

01 - rodapé; 03 - Degraus; 12 - chapa - Pedra Vieira do Minho

2. Número do tipo, lote ou da série:

0103 - Rodapé; 0301 - Soleiras com moldura; 0302 - Soleiras Direitas; 0303 - Espelhos;
0304 - Soleiras com rampa; 0305 - Soleiras com rebaixe; 0306 - Degraus maciços;
0307 - Degraus com moldura; 0308 - Degraus em L; 1201 - Grelhas; 1202 - Chapa bujardada;
1203 - Chapa Amaciada; 1206 - Chapa Rachada; 1207 - Chapa Polida; 1209 - Chapa Serrada

3. Utilização ou utilizações previstas para o produto de construção:

EN 12058 Produtos em pedra natural - Placas para pavimentos e degraus

4. Nome, designação comercial e endereço de contacto do fabricante:

José Castro Silva & Irmão, Lda; Zona Industrial Chão da Mata, Rua do Louredo
4800-214 Selho S. Lourenço Guimarães

5. Se aplicável nome e endereço de contacto do mandatário:

NA

6. Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção:

Sistema 4

7. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:

EN12058:2015

8. No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia:

NA



CE

12

9. Desempenho Declarado

Caracteristicas Essenciais	Desempenho	Especificações Técnicas
Aparência	Igual à Amostra	EN12058:2015
Análise Petrográfica	Granito Amarelo	
Reacção ao Fogo (Ensaio não requerido ver emenda à decisão 96/603/CE)	Classe A1 f1	
Resistência à Flexão Sob carga Centrada (MPa)	Valor declarado: 7,3	
	Valor Mínimo: 5,6	
	Desvio Padrão: 0,9	
Resistência mecanica à flexão após ensaio gelo/degelo (Mpa)	Valor declarado: 6,5	
Determinação da resistência ao escorregamento/derrapagem em seco (SRV)	Valor declarado: 62,0	
Determinação da resistência ao escorregamento/derrapagem em húmido (SRV)	Valor declarado: 61,0	
Absorção de Água (% Peso)	Valor declarado: 0,3	
Resistência ao desgaste por abrasão (mm)	Valor declarado: 18,0	
Massa Volumica Aparente (kg/m3)	Valor declarado: 2660	
Porosidade Aberta (%)	Valor declarado: 0,9	

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:

José Castro Silva - Gerente

(nome e cargo)

Guimarães, 20-04-2022

(Local e Data de Emissão) (assinatura)